Semi-professionnelle 445-45SN

Tronçonneuse équipée d'un moteur puissant X-Torq® qui consomme -20% de carburant et émet -75% d'émissions de pollution par rapport à un moteur 2 temps classique. Très simple d'utilisation grâce système de démarrage Smart Start™ et au niveau de carburant visible. Simple d'entretien, elle bénéficie d'un déverrouillage rapide et sans outil pour un accès facile au filtre à air et à la bougie. Confortable d'utilisation, son poids est très léger et elle est équipée d'un système anti-vibration très performant. Idéale pour une utilisation régulière.

Facile à démarrer

La combinaison du bouton "Stop" à retour automatique et d'une pompe à carburant rendent le démarrage de la tronçonneuse très aisé.

Bouchon ergonomique

Ouverture facile du réservoir

Injection d'air

Système de purification d'air centrifuge pour des nettoyages du filtre plus espacés, une grande souplesse de fonctionnement et une usure réduite.

Remplacement rapide du filtre à air

Le nettoyage et le remplacement du filtre à air sont simplifiés.

FEATURES

- Air Injection™ : puissance constante et nettoyage du filtre à air moins fréquent.
- Bouchons de réservoir à ouverture facile
- Facile à démarrer
- Remplacement rapide du filtre à air
- Repères d'abattage pour une direction d'abattage parfaite
- Boutons starter/stop combinés à retour automatique
- Moteur X-Torq® : réduction des émissions et de la consommation de carburant
- Réglage de la tension de chaîne facile et rapide
- Déverrouillage « express » du capot
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Résistance maximale en conditions difficiles
- Système antivibration
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage Air Purge
- Arrêt de chaîne instantané (–1 sec)
- Fenêtre de contrôle du niveau d'huile
- Facile à démarrer

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesse de chaîne à 133% de la vitesse de puissance maximale du moteur	23 m/s
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	17.3 m/s
Vitesse de soufflerie variable	4300 tr/min
Ralenti	2700 tr/min
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
Vitesse de puissance maxi	9000 tr/min
Puissance de sortie	2.1 kW
Couple, max.	2.4 Nm
Couple, max en rpm	6300 tr/min
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	0404/09/2161
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	7458 g
Poids net de l'article	6420 g
Longueur de chaîne	18"
Hauteur du produit	29.2 cm
Longueur du produit	40.7 cm
Largeur du produit	22.6 cm
Longueur de guide maximum sur ce modèle	50 cm
Longueur de guide minimale sur ce modèle	33 cm
Taille	18"
Poids (sans unité de coupe)	4.9 kg
MOTEUR	
Carburateur	Zama C1M-EL37B
Alésage du cylindre	42 mm
Cylindrée	45.7 см³
Course	33 mm
Ecartement des électrodes	0.5 mm
Famille de moteur EPA	GHVXS.0464AA
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
Régime moteur maxi	13000 tr/min
Bougie	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
ÉQUIPEMENT	
Barre de guidage	Small
Type de fixation du guide-chaîne	Petite fixation
Type de la chaîne	H30
Sous-groupes Tronçonneuse générique	All-round saws
Calibre	1.3 mm
Pas	.325"
Système source	PAID
Type de pignon	Cloche 7
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	481 g/kWh
Consommation de carburant	0.98 kg/h
Contenance du réservoir	0.45 l
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Capacité de la pompe à huile Max	13 ml/min
Capacité de la pompe à huile Min	13 ml/min
Type de la pompe à huile	Débit fixe
Capacité du réservoir d'huile	0.26 l
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	114 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	112 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	103 dB(A)
VIBRATION	
Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)	4.9 m/s²

Technical specifications	
Exposition journalière aux vibrations (A8)	3.3 m/s²
Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)	3.7 h
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	3.1 m/s²
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	4.9 m/s²
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	1.9 m/s²
Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite	2.6 m/s²
DONNÉES D'ÉMISSIONS EPA	
Famille de moteur EPA	GHVXS.0464AA
Emissions d'échappement (CO moyen)	346.26 g/kWh
Emissions d'échappement (CO FEL)	805 g/kWh
Emissions polluantes (CO_2moyen)	904.31 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	43.94 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	1.22 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions polluantes (monoxyde de carbone)	191.31 g/kWh
Emissions polluantes (CO_2moyen)	920 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 EU V)	920 g/kWh
Emissions polluantes (HC moyen)	39.75 g/kWh
Emissions polluantes (NOx average)	1.37 g/kWh
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	250 mm
Longueur d'emballage	470 mm
Volume de l'emballage	0.040 m³
Volume d'emballage	39.95 dm³
Largeur d'emballage	340 mm
Quantité dans l'emballage principal	1